

BENTONIT-Granulat

Datenblatt 3.002

Natürliches Natrium-Bentonit-Granulat als Verstärkung des Überlappungsbereiches der VOLTEX-Bentonit-Abdichtungsbahn.

Technische Daten

Verpackung:	Sack
Gebinde:	25,0 kg
Lieferform:	40 Sack/Palette
Material:	natürliches Natrium-Bentonit
Lagerung:	trocken lagern

Eigenschaften

BENTONIT-Granulat ist ein natürlich vorkommender, getrockneter Naturton.

- das Wasseraufnahmevermögen beträgt ca. das 5 - 7fache seines Eigengewichtes
- Quellvermögen mind. 300 %
- hochabdichtend

Anwendung

BENTONIT-Granulat wird zwischen den horizontalen Überlappungsstößen der VOLTEX-Bentonit-Abdichtungsbahn (Datenblatt 3.001) eingestreut (mind. 0,30 kg/m).

Verarbeitung

BENTONIT-Granulat in ein Trichtergefäß umfüllen und gleichmäßig im Bereich der Überlappung auf der verlegten VOLTEX-Bentonit-Abdichtungsbahn einstreuen. Vor Feuchtigkeit schützen.

Systemprodukte

VOLTEX-Bentonit-Abdichtungsbahn

Arbeitsschutz/Empfehlung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir, ggf. Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.