

BENTOSEAL-Spachtelmasse

Datenblatt 2.002

Ausgleichs- und Abdichtungsmasse zum Schließen von Massiv- und Elementwandfugen im Stahlbetonfertigteiltbau

Technische Daten

Verpackung:	Eimer
Gebinde:	16,4 kg
Lieferform:	75 Eimer/Palette
Material:	gebundene Bentonit-Spachtelmasse
Lagerung:	im verschlossenen Gebinde 12 Monate

Eigenschaften

BENTOSEAL-Spachtelmasse ist eine 1-komponentige, verarbeitungsfertige Ausgleichs- und Dichtmasse

- auf kann auf trockenen und schwach feuchten Untergründen verarbeitet werden
- sehr gute Haftung Beton

Anwendung

BENTOSEAL-Spachtelmasse als Ausgleichs- und Dichtmasse zum Schließen von Massiv- und Elementwandfugen im Stahlbetonfertigteiltbau in Ergänzung bei der Verarbeitung der SWELLTITE-Bentonit-Folienstreifen (Datenblatt 2.001).

Verarbeitung

BENTOSEAL-Spachtelmasse oberflächenbündig in die Fertigteilfugen spachteln. Alle vorspringenden Ecken und Kanten sind auszurunden. Der Untergrund muß frei von losen Teilen, trocken oder schwach feucht sein.

Systemprodukte

SWELLTITE-Bentonit-Folienstreifen

Arbeitsschutz/Empfehlung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.